

Экслайм Strong

Решение по снижению затрат и повышению эффективности и безопасности процесса очистки

ОПИСАНИЕ

Экслайм Strong – универсальное водорастворимое средство, состоящее из оптимизированной смеси органических солей и антикоррозионных добавок, комплекс которых обеспечивает высокую очищающую способность и безопасность раствора. Является кислотным продуктом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство Экслайм Strong удаляет ржавчину, накипь, карбонаты кальция и магния, сульфаты бария и стронция, молочный и пивной камень, следы цементного раствора, высолы, мочевого камня, другие неорганические отложения и оксиды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экслайм Strong – применяют для очистки любых устойчивых к воздействию органических солей кислот поверхностей (более широкий допуск в сравнении с кислотами), фасадов, полов и стен. Используется для очистки керамики, гранита, линолеума и других покрытий, черных, цветных металлов и их сплавов, резины, пластика и стекла.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Температура рабочего раствора 0 – 100°C

Вид очистки	Концентрация рабочего раствора (%)
Ручная очистка	0,5-3
Ротор	0,5-3
Ультразвук	0,5-4
Поломоечная машина	0,5-2
Пулверизация	0,5-10
Пенообразование	Отсутствует

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в заводской упаковке вдали от источников тепла при температуре от 5 до 30°C. Избегать замораживания продукта. В случае замораживания продукт необходимо нагреть до комнатной температуры и перемешать до достижения однородного состояния. Срок годности 3 года с даты производства. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел».

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать моющие средства IPAX на всех этапах очистки и уборки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид – однородная прозрачная жидкость;
Плотность при 20°C, г/см³ - не менее 1,20;
Уровень pH концентрата - 1 +/- 0,5;
Не горючий, класс опасности – 3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая очищающая способность;
Безопасно в применении. Не наносит немедленного вреда кожным покровам. Выделяется значительно меньше вредных испарений по сравнению с традиционными средствами на основе кислот. Более мягкие требования к условиям работы и средствам индивидуальной защиты;
Не наносит немедленного вреда органическим материалам. Возможно использование на разнообразных поверхностях, не доступных для классических кислотных средств;
Не вызывает коррозии металлов в случае полного удаления средства с поверхности после применения;
Многофункционально, снижает номенклатуру и объем складских запасов;
Отработанные или нейтрализованные рабочие растворы возможно утилизировать через канализацию.
Биоразлагаемое, нетоксичное, негорючее;
Легко смывается.

ООО «Заммерс Групп» ИНН 7709487531 АДРЕС: Россия, 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, ЗГ; Р/С 40702810800000017726 в АО «Райффайзенбанк» БИК 044525700 Тел.: +7 495 210-07-30, e-mail: info@sammers.ru, www.sammers.ru